

Kvalitetsikringssystem FR Facade versjon 2.0 Rev dato 15.08.11 Ansv: JAK

**BRANNMALT KLEDNING TEKNOS FR FACADE**

Produsent	Inntre AS	Adresse	Bogaveien 7
Postnr	7725	Poststed	STEINKJER
Telefon	74 00 00 00	Epost	<a href="mailto:ordre@inntre.no">ordre@inntre.no</a>
Web	<a href="http://www.inntre.no">www.inntre.no</a>		

Brannteknisk klassifisering	NS-EN 13501-1 overflater B-s1,d0 NS-EN 13501-2 kledning K <sub>1</sub> 10 og K <sub>2</sub> 10 SP FIRE 105
Samsvarssertifikat	0402-CPR-SC0600-11
Standardiseringslisens	EN14915:2006/AC:2007
Andre klassifiseringer	EXT NT FIRE 054

**Materialspesifikasjon**

Produktbeskrivelse	Brannhemmende kledning Teknos FR FRACADE
Treslag	Gran
Profil	Ihht til de enhver tid standard profiler
Dimensjon t x b	Ihht standard kledningsdimensjoner
Kvalitet / sortering	Standard kledningskvalitet NS EN 14915

**Lagring og håndtering før montasje**

Teknos FR Facade må lagres tørt og luftig på byggeplass / lager før bruk.

Teknos FR Facade bør ikke utsettes for fuktighet under lagring.

**Montering**

Anbefalt montering i henhold til Byggdetaljer 542.102 for liggende kledning og Byggdetaljer 542.101 for stående kledning fra SINTEF Norges Byggforskning sinstitutt. Teknos FR Facade skal ikke stå i jordkontakt, eller direkte kontakt med fuktighet, kledningen bør luftes på baksiden med minimum 22 mm luftspalte. Ved kapp skal endeflatene grunnes og påføres dekkstrøk umiddelbart, både ved skjøter og ender av bord. Rustfrie eller galvaniserte festemidler bør benyttes. Kapp og avfall kan komposteres på fylling.

**Etterbehandling**

Teknos FR Facade leveres som standard grunnet 1 strøk med Teknosafe 2407 og et mellomstrøk med Teknos Nordica Eko 3330.

Teknosafe FR Facade skal (senest innen 2 år) etter montering påføres 1 dekkstrøk med Teknos **Nordica Eko Husfarg** av et Teknos anbefalt malerfirma. Malerfirma vil utstede ny FDV. Teknos godkjent malerfirma i ditt distrikt finner du på [www.teknos.no](http://www.teknos.no) eller ta kontakt på telefon +47 31 29 49 00.

**Vedlikehold**

I henhold til 4-2 i TEK 10 skal ansvarlig utførende overlevere dette FDV dokument til eier av bygget og eier skal oppbevare dette dokument for bruk under driftsfasen.

FDV dokument fra malerfirma skal oppbevares sammen med dette FDV dokument.

Eier av bygget er forpliktet til årlig å foreta inspeksjon av kledningens overflate og gjøre tiltak for å bibeholde de branntekniske egenskaper. Inspeksjoner og vedlikeholdsarbeid bør journalføres.

Eier av bygget kan søke råd hos Teknos godkjent malerfirma i den forbindelse.

Teknos godkjent malerfirma i ditt distrikt finner du på [www.teknos.no](http://www.teknos.no) eller ta kontakt på telefon +47 31 29 49 00.

Kopi av dette FDV dokument oppbevares av produsent.

Flere opplysninger om produktet og generelt FDV dokument finnes på [www.teknos.no](http://www.teknos.no) eller ved å ta kontakt med Teknos Norge AS på telefon +47 31 29 49 00.