

HELTREGULV AV BARTRE TIL INNVENDIG BRUK

PRODUKTBESKRIVELSE

Heltregulv av bartre produseres hovedsakelig av trevirke fra gran og furu. Produktkrav, de vanligste profiler og dimensjoner er beskrevet i SN/TS 3183. Gulv kan leveres behandlet fra fabrikk med vannbasert overflatebehandling i form av lakk, beis eller maling

Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Ubehandlet: Med lett fuktet klut.

Lakkert: Vask skånsomt med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Bruk lite vann og tørk straks av. Grønnsåpe må ikke brukes!

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Alt ubehandlet tregulv vil gulne og må behandles mot dette med egnede midler for å minimere gulning

Lakkert gulv mattslipes med fint sandpapir og lakkeres med en vanntynnbar klarlakk. F.eks. trestjernes vanntynnbar parkettlakk.

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

MILJØPÅVIRKNING

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20 % over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten.

HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Overflatebehandlet trevirke
Avfallshåndtering:	Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse	Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:	1142 0400 0600 _ _ _ _

TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Kjeldstad Trelast AS
Organisasjonsnr.	NO 950939923 MVA
Postnr. og poststed	7580 Selbu
Telefon	(+47) 73810100
E-post	selbu@kjeldstad.no
Internettadresse	www.kjeldstad-trelast.no

Versjon 1.2014